

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-01214

ΤΡΟΠΟΠΟΪΗΣΗ 1^η

1^η ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΛΕΞΙΘΡΑΥΣΜΑ ΓΙΛΕΚΑ

16 ΜΑΪΟΥ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Στην παράγραφο 2 έγινε διόρθωση της έκδοσης του προτύπου NIJ (National Institute of Justice), Standard - 0101.04 «Ballistic Resistance of Personal Body Armor».

2. Στην παράγραφο 4.1.4 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:

«β. Συμπληρώθηκε η πρόταση με το κείμενο: «...καθώς και τις προσθαφαιρούμενες προεκτάσεις του».

δ. Έγινε διόρθωση και συμπλήρωση των διαστάσεων «255 X 305 X 30 mm»

ε. Έγινε επαναδιατύπωση της πρότασης για την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης (360°, μπράτσων και μηρών).».

3. Στην παράγραφο 4.1.5 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:

«Τα γιλέκα να αποτελούνται από δύο (2) τμήματα (εμπρόσθιο - οπίσθιο), τα οποία να ενώνονται σε τέσσερα (4) σταθερά σημεία αυξομείωσης και προσαρμογής στους ώμους και στη μέση, χωρίς να χρησιμοποιούνται ελαστικοί ιμάντες, προκειμένου να μειωθούν τα σημεία πιθανών φθορών, με τις παρακάτω προσθαφαιρούμενες προεκτάσεις:

α. Προσθαφαιρούμενα αλεξιθραυσμα πάνελ προστασίας μπράτσων με ελαστικό ιμάντα πλάτους 5 εκ στο φαρδύτερο σημείο το πάνελ προκειμένου να εφαρμόζουν σωστά στον τελικό χρήστη. Η στήριξή τους να γίνεται με αυτόδτετες ταινίες στους ώμους.

β. Προσθαφαιρούμενα αλεξιθραυσμα πάνελ προστασίας μηρών με ελαστικό ιμάντα πλάτους 10 εκ στο φαρδύτερο σημείο το πάνελ προκειμένου να εφαρμόζουν σωστά στον τελικό χρήστη. Η στήριξή τους να γίνεται με ιμάντα πλάτους 2 εκ με δυνατότητα αυξομείωσης, στην επιχειρησιακή ζώνη.

γ. Προσθαφαιρούμενο αλεξιθραυσμο πάνελ προστασίας βουβωνικής χώρας το οποίο να στηρίζεται με αυτόδτετες ταινίες στο εσωτερικό άνοιγμα του φορέα και επιπλέον στήριξη μέσω του καβάλου με ιμάντα πλάτους 2 εκ με δυνατότητα αυξομείωσης στην επιχειρησιακή ζώνη, προκειμένου να εφαρμόζει σωστά στον τελικό χρήστη.

δ. Προσθαφαιρούμενο αλεξιθραυσμο πάνελ προστασίας ώμων, λαιμού και σβέρκου το οποίο να στηρίζεται με ιμάντα πλάτους 2εκ με δυνατότητα αυξομείωσης, σε τέσσερα (4) σημεία κατ'ελάχιστο, δύο (2) εμπρός και δύο (2) πίσω.

Επιπρόσθετα να διαθέτουν χαρακτηριστικά προκειμένου να έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:...»

4. Στην παράγραφο 4.1.6 έγινε επαναδιατύπωση ως ακολούθως:

«Τα γιλέκα να κατασκευάζονται σε πέντε (5) μεγέθη S, M, L, XL και XXL με διαστάσεις που καθορίζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος "B". Τα ποσοστά μεγεθών, θα προσδιοριστούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η αντιστοιχία των διαστάσεων ανά μέγεθος προσδιορίζεται στο Παράρτημα «B»..».

5. Στην παράγραφο 4.1.10 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:

Στην υποπαράγραφο α, έγινε αντικατάσταση της φράσης «με στέρεη μορφή» με την λέξη «ραμμένα»

Στην υποπαράγραφο β, έγινε επαναδιατύπωση της ως εξής: «Το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς όλων των φορέων, θα έχει χρωματισμό όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.2.4. της παρούσης»

Στην υποπαράγραφο δ, έγινε επαναδιατύπωση της ως εξής: « Στο στήθος και στη πλάτη θα υπάρχουν εξωτερικά, θήκες κατάλληλων διαστάσεων από το ίδιο ύφασμα, ώστε να υπάρχει και εναλλακτική δυνατότητα τοποθέτησης αντιβαλλιστικών πλακών διαστάσεων 255 X 305 X 30 mm. Οι θήκες στο άνω μέρος θα καλύπτονται με καπάκι από το ίδιο ύφασμα με εξωτερικές αναμονές αυτόδετων ταινιών προκειμένου να δεχτούν τις προαφαιρούμενες επιγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.2. καθώς και κατάλληλο άνοιγμα που ασφαλίζει με αυτόδετες ταινίες τουλάχιστον 3 εκ για την τοποθέτηση των αντιβαλλιστικών πλακών.»

6. Στην παράγραφο 4.1.11 έγινε επαναδιατύπωση της υποπαραγράφου α, προκειμένου να προσδιοριστεί η χρήση θραύσματος για τη μεθοδολογία ελέγχου, ως ακολούθως:

«Το αντιβαλλιστικό υλικό, των αλεξιθραυσμων γιλέκων, θα πρέπει να εξασφαλίζει προστασία από θραύσματα 1.1.FSP σύμφωνα με τη μεθοδολογία ελέγχου της STANAG-2920 (Ed 2/1996) με ελάχιστη τιμή V50 500m/sec. Αποδεκτές γίνονται εκθέσεις δοκιμών από διαπιστευμένα εργαστήρια κατά το πρότυπο EN/ISO 17025, στο πρότυπο ελέγχου STANAG 2920 και εναλλακτικά στη MIL-STD-662F. Ο έλεγχος»

7. Στην παράγραφο 4.1.12 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:

«Το βάρος των αλεξιθραυσμων γιλέκων στη διαμόρφωση χωρίς τα παρελκόμενα και τις προσθαφαιρούμενες προεκτάσεις, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 kg (+10%) για το μέγεθος L (Large)».

8. Στην παράγραφο 4.1.14 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:

«α. Τα επίπεδα προστασίας των Αλεξιθραυσμο πάνελ πρέπει να έχουν εγγύηση για το αμετάβλητο της προστασίας, τουλάχιστον για περίοδο δέκα (10) ετών από τον χρόνο παραλαβής, σε συνθήκες συνήθους χρήσης και (20) ετών σια συνθήκες αποθήκευσης.

β. Εγγύηση καλής ποιότητας, λειτουργίας και αντοχής του υφάσματος, καθώς και κάθε άλλου παρελκόμενου των φορέων για την προβλεπόμενη χρήση τους για περίοδο τριών (3) ετών από τον χρόνο παραλαβής, σε συνθήκες συνήθους χρήσης και δέκα (10) ετών για συνθήκες αποθήκευσης.».

9. Στην παράγραφο 4.1.15 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:

α. «α. Κάθε επιμέρους τμήμα του αλεξιθραυσμου γιλέκου (πάνελ και αντίστοιχοι φορείς), θα πρέπει να φέρει τις επισημάνσεις που καθορίζονται στο πρότυπο NIJ Standard - 0101.04, προσαρμοσμένες στο επίπεδο προστασίας που προσφέρουν, γραμμένες με ανεξίτηλη...»

β. «β. Όλες οι επισημάνσεις θα αναφέρονται στα Αγγλικά, αλλά επιθυμητό είναι να αναφέρονται και στα Ελληνικά.»

10. Στην παράγραφο 4.1.16 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:

α. «β. Η θήκη θα κατασκευάζεται από ύφασμα με χαρακτηριστικά όπως αυτά του γιλέκου και σε χρωματισμό όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.2.4. Επιπλέον...»

β. «(3) ...κεραμικές πλάκες (διαστάσεων 255x305x30mm), όταν αυτό απαιτηθεί.»

11. Στην παράγραφο 4.2.1 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:

«Προαφαιρούμενες προεκτάσεις για προστασία λαιμού 360°, ώμων, βουβωνικής χώρας, μπράτσων και μηρών, από μαλακό αντιβαλλιστικό υλικό»

12. Στην παράγραφο 4.2.2 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης και αποφυγή αναγραφής συγκεκριμένου προϊόντος, με το παρακάτω κείμενο:

«Προσθαφαιρούμενη (με σύστημα αυτόδετων ταινιών) επιγραφή ... χαρακτηριστικά low visibility.»

13 Στην παράγραφο 4.2.3 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης και αποφυγή αναγραφής συγκεκριμένου προϊόντος, με το παρακάτω κείμενο:

«Επιφάνειες με αυτόδετες ταινίες, στην εμπρός επιφάνεια το φορέα για την τοποθέτηση επιγραφής.....Ομάδας Αίματος του χρήστη.»

14. Στην παράγραφο 4.2.4 έγινε προσθήκη της λέξης «εξωτερικός» με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης.

15. Στην παράγραφο 4.3.1 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:

«Το εξωτερικό ύφασμα το αλεξίθραυστου γιλέκου με όλα τα προαφαιρούμενα τμήματα προστασίας θα είναι κατασκευασμένο από βραδύκαυστο υλικό.»

16. Στην παράγραφο 4.4 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:

«Θα πρέπει να είναι καινούρια, αχρησιμοποίητα, με χρονολογία κατασκευής όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών του από την ημερομηνία παράδοσης τους. Τα αλεξίθραυστα γιλέκα με τα προαφαιρούμενα τμήματα τους και τα παρελκόμενα τους πρέπει να είναι σύμφωνα και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. Κάθε απόκλιση που θα διαπιστώνεται από τη μη τήρηση των όρων της προδιαγραφής και των απαιτήσεων, θα θεωρείται ως εκτροπή.»

17. Στην παράγραφο 4.5 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:

«Ο κατασκευαστής απαιτείται να παρέχει πλήρη δυνατότητα συντήρησης για το σύνολο των υλικών που θα προμηθεύσει το χρήστη, το οποίο θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη επισκευής - αντικατάστασης επιμέρους υλικών τουλάχιστον για χρονικό διάστημα αντίστοιχο των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1.14., η οποία θα δηλώνεται επακριβώς κατά την προσφορά του, ενώ απαιτείται η παροχή οδηγιών Περιοδικής καθώς και Γενικής Επιθεώρησης, με αναγραφή των σημείων επιθεώρησης, των Intervals (περιοδικότητα), όπως και των ενεργειών αποκατάστασης βλαβών ή τυχόν αντικαταστάσεων.»

18. Στην παράγραφο 4.7, έγινε προσθήκη το «B» στο Παράρτημα.
19. Στην παράγραφο 4.8.1, έγινε προσθήκη στην αρχή της πρότασης, της λέξης «... αλεξιθραυσμο...»
20. Στις παραγράφους 4.8.2.2, 4.8.2.3, 4.8.2.4, 4.8.2.5, 4.8.2.6 έγινε επαναδιατύπωση της με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:
- «4.8.2.2 Μία (1) θήκη ατομικού ασυρμάτου η οποία θα ασφαλίσει με κατάλληλο τρόπο προκειμένου να δύναται να δεχθεί διάφορους τύπους ατομικού ασυρμάτου.
- 4.8.2.3 Μία (1) θήκη διπλή μεταφοράς γεμιστήρων, για τυφέκια G3 διαμετρήματος 7,62 mm, τυφεκίου M4A1 διαμετρήματος 5,56 mm, καθώς και πιστολιού τύπου Cross Draw.
- 4.8.2.4 Μία (1) θήκη διπλή μεταφοράς γεμιστήρων, για τυφέκιο M4A1 διαμετρήματος 5,56 mm.
- 4.8.2.5 Μία (1) θήκη διπλή μεταφοράς γεμιστήρων, για πιστόλια διαμετρήματος 9X19 mm.
- 4.8.2.6 Μία (1) θήκη υδροδοχείου μετά του υδροδοχείου του, με ελάχιστη χωρητικότητα δύο (2) λίτρων.»
21. Στην παράγραφο 4.8.3, έγινε αντικατάσταση της φράσης «Οι θήκες πυρομαχικών...» με τη φράση «Οι θήκες μεταφοράς γεμιστήρων...»
22. Επαναδιατύπωση της παραγράφου 4.9.1 με το παρακάτω κείμενο:
- «Κάθε γιλέκο θα φέρει σήμανση όπου θα αναγράφονται τουλάχιστον:...»
23. Επαναδιατύπωση της παραγράφου 4.9.2α με το παρακάτω κείμενο:
- «Έντυπες πληροφορίες τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα, με όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία του κατασκευαστή.»
24. Διόρθωση της παραγράφου 4.9.2.5 με το παρακάτω κείμενο:
- «Οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης των γιλέκων (δηλαδή τον τρόπο καθαρισμού, στεγνώματος κλπ) καθώς και οδηγίες για την αποθήκευση, χρήση, συντήρηση, επιθεώρηση, και απολύμανση αυτών.»
25. Επαναδιατύπωση της παραγράφου 4.9.2.9 με το παρακάτω κείμενο:
- «Τα ανωτέρω εγχειρίδια και φυλλάδια θα είναι γραμμένα τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα και προαιρετικά επιπλέον στην Αγγλική γλώσσα.»
26. Επαναδιατύπωση της παραγράφου 5.2.3 με το παρακάτω κείμενο:
- «5.2.3 Κάθε επιμέρους τμήμα του γιλέκου, φέρει τις επισημάνσεις του προτύπου κατασκευής, που καθορίζονται στο πρότυπο NIJ Standard - 0101.04 προσαρμοσμένες στο επίπεδο αντιθραυσματικής προστασίας που προσφέρουν, γραμμένες με ανεξίτηλη μελάνη σε ταινίες από κατάλληλο υλικό, ως το πρότυπο, οι οποίες (ταινίες) θα είναι σταθερά τοποθετημένες - στα σημεία που καθορίζονται στο προαναφερθέν πρότυπο - ώστε να μην αποκολλώνται. Σε κάθε τμήμα του βασικού θώρακα θα υπάρχει ετικέτα που θα αναγράφει:
- Τον κατασκευαστή.
 - Την παρεχόμενη προστασία.

- Το LOT παραγωγής του.
 - Το Serial Number.
 - Την περιοχή του γιλέκου που δεν παρέχει βαλλιστική προστασία.
 - Όλες οι επισημάνσεις θα αναγράφονται τουλάχιστον στα Αγγλικά, αλλά επιθυμητό (όχι αναγκαίο) είναι να αναφέρονται και στα Ελληνικά.»
27. Στην παράγραφο 6.2.2.6 διαγραφή της «§ 4.2» και αναγραφή «§ 8.1»
28. Επαναδιατύπωση της παραγράφου 6.2.2.8 με το παρακάτω κείμενο:
«Ο έλεγχος του παρεχόμενου επιπέδου προστασίας των γιλέκων γίνεται με τη μεθοδολογία ελέγχου που περιγράφεται στις προδιαγραφές της §2 όπως προσδιορίζονται στην §4.1.11»
30. Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 6.2.2.8 της φράσης «...σύμφωνα με τις απαιτήσεις της §4.1.11α»
31. Επαναδιατύπωση της παραγράφου 8.4 με το παρακάτω κείμενο στις αντίστοιχες παραγράφους:
 β. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο του εργοστασίου κατασκευής, εκδοθέν από Διαπιστευμένο Φορέα.
 γ. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο το φυσικού ή νομικού προσώπου που προσφέρει εάν δεν είναι ο κατασκευαστής, εκδοθέν από Διαπιστευμένο Φορέα.
 η. Βεβαίωση εγγύησης για το αμετάβλητο της προστασία όπως αναφέρονται στην §4.1.14α.
 θ. Βεβαίωση εγγύησης για τους φορείς όπως αναφέρονται στην §4.1.14α.
 ι. Βεβαίωση δυνατότητας συντήρησης των αλεξίθραυσμων γιλέκων αναφέρονται στην §4.5.
 ιγ. (διόρθωση αρίθμησης)
32. Επαναδιατύπωση της παραγράφου 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α», με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:
«Ενδεικτική Περιφερειακή Όψη Αλεξίσφαιρου Γιλέκου και πρόσθετων επιφανειών για επιπλέον προστασία λαιμού 360ο , ώμων, βουβωνικής χώρας, μπράτσων και μηρών»
33. Επαναδιατύπωση του τίτλου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β», με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης, με το παρακάτω κείμενο:
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΛΕΞΙΘΡΑΥΣΜΩΝ ΓΙΛΕΚΩΝ»
34. Διαγραφή λόγω λανθασμένης αναφοράς, της πρότασης «Οι αντιστοιχίσεις των Διαστάσεων του ανωτέρω Πίνακα φαίνονται στο Παράρτημα Α.» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β», ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, στο τέλος της παραγράφου 3.
35. Αντικατάσταση του κειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ», ως κάτωθι:

«1. Ο καθοριζόμενος στην παράγραφο 8 της προδιαγραφής αριθμός γιλέκων θα υποβάλλεται σε έλεγχο του βαλλιστικού ορίου V50, σύμφωνα με τη μεθοδολογία το προτύπου STANAG 2920 Ed2 χρησιμοποιώντας τα θραύσματα 1,1 FSP.

2. Ο προσδιορισμός του βαλλιστικού ορίου V50 θα γίνεται με τη χρησιμοποίηση συστήματος επιβεβαίωσης (Witness System), που θα τοποθετείται 15 cm πίσω από το στόχο και το οποίο μπορεί να είναι είτε φύλλο κράματος αλουμινίου (AlCuMg σύμφωνα με το ISO/R 209 και με αντοχή σε επιμήκυνση 440 N/mm² κατ'ελάχιστο), ή κατάλληλος ανιχνευτής ο οποίος μπορεί να καταγράφει βλήματα με επαρκή ορμή διάτρησης φύλλων τέτοιου είδους.

3. Το ελάχιστο αποδεκτό όριο V50 χρησιμοποιώντας τα θραύσματα 1,1 FSP, θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 500m/s με τη μεθοδολογία ελέγχου το προτύπου STANAG 2920 Ed2 ή εναλλακτικά είναι αποδεκτή και η μεθοδολογία του προτύπου MIL-STD-662F όπως αναφέρεται στην §4.1.11.»

36. Επί του ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΤ», στο Στήλη «Οδηγίες Βαθμολόγησης / Περιπτώσεις Απόρριψης Τεχνικής Προσφοράς», έγινε επαναδιατύπωση με σκοπό την ορθότερη περιγραφή της απαίτησης σύμφωνα και με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, με το παρακάτω κείμενο:

«Παρ. 2, Περιγραφή: Προσθαφαιρούμενα τμήματα προστασίας, Συντελεστής % 15, Οδηγίες Βαθμ.:

α. 100 βαθμοί: Η ύπαρξη του συνόλου των προσθαφαιρούμενων τμημάτων (προστασία λαιμού 360° , ώμων, μπράτσων, μηρών και βουβωνικής χώρας).

β. Θεωρείται πλεονέκτημα η ύπαρξη προσθαφαιρούμενων τμημάτων περιλαιμίου και βουβωνικής χώρας, λαμβανομένων υπόψη της χρηστικότητας και μακροσκοπικής εικόνας των εν λόγω τμημάτων.»

γ. Ως έχει

«Παρ. 2, Περιγραφή: Παρελκόμενες θήκες υλικών / πυρομαχικών, Συντελεστής % 10, Οδηγίες Βαθμ.:

α. 100 βαθμοί: Η προσφορά όλων των προβλεπομένων θηκών.

β. Ως έχει»

«Παρ. 2, Περιγραφή: Σημεία στήριξης «Molle», Συντελεστής % 10, Οδηγίες Βαθμ.:

α. 100 βαθμοί: Η ύπαρξη πολλαπλώνκαι πλευρική επιφάνεια του γιλέκου.

β. Ως έχει»

«Παρ. 2, Περιγραφή: Βάρος γιλέκου, Συντελεστής % 20, Οδηγίες Βαθμ.:

α. 100 βαθμοί: Το χαμηλότεροπροσθαφαιρούμενων αλεξιθραυσμων τμημάτων και αναλογικά τα βαρύτερα μέχρι τα 7 κιλά.

β. Ως έχει

γ. Ως έχει»

«Παρ. 2, Περιγραφή: Επιπρόσθετα υλικά / Εξαρτήματα, Συντελεστής % 10, Οδηγίες Βαθμ.:

α. 100 βαθμοί: Η ύπαρξη επιπλέον εξαρτημάτων ή θηκών.

β. Ως έχει»

«Παρ. 5.1, Περιγραφή: Εγγύηση καλής λειτουργίας, Συντελεστής % 10, Οδηγίες Βαθμ.:

α. 100 βαθμοί: Για τη μεγαλύτερη Εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού και αναλογικά στις μικρότερες, με κατώτερη διάρκεια, ίση με δέκα (10) έτη για το αμετάβλητο της προστασίας των πάνελ και τριών (3) ετών για τους φορείς.

β. Απορρίπτεται: Εγγύηση μικρότερη των δέκα (10) ετών για τα πάνελ και τριών (3) ετών για τους φορείς.»

«Παρ. 6, Περιγραφή: Διάρκεια Εφοδιαστικής υποστήριξης, Συντελεστής % 10, Οδηγίες Βαθμ.:

α. 100 βαθμοί: Για την παροχή της μεγαλύτερης διάρκειας εφοδιαστική υποστήριξη και αναλογικά για τις μικρότερες, με κατώτατο όριο τον αντίστοιχο χρόνο εγγύησης με ελάχιστο τα δέκα (10) έτη.

β. Απορρίπτεται: Διάρκεια εφοδιαστικής υποστήριξης μικρότερη των δέκα (10) ετών.»

<p>(Συμπληρώνεται ο κωδικός και η έκδοση ΠΕΔ, που αποδίδονται μετά την έγκριση της ΠΕΔ.</p> <p>Οι εγκριτικές υπογραφές περιλαμβάνονται στο τέλος μίας ΠΕΔ, μετά τις προσθήκες, και αντιστοιχούν στην σύνταξη, τον έλεγχο και την θεώρηση από τον αρμόδιο τελικής έγκρισης.)</p>	<p>ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ</p> <p>ΠΕΔ-A-01214</p> <p>ΕΚΔΟΣΗ 1^η</p> <p>ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η</p>
	<p>ΣΥΝΤΑΞΗ</p> <p>Ασμχος (ΤΟΠ) Αλέξης Αλ.</p>
	<p>ΕΛΕΓΧΟΣ</p> <p>Ασμχος (ΤΟΠ) Αντωνίου Αν.</p>
	<p>ΘΕΩΡΗΣΗ</p> <p>Ασμχος (ΤΟΠ) Αντωνίου Αν</p> <p style="text-align: right;">ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</p> <p style="text-align: right;">25 Απριλίου 2023</p>