

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-01373

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η
ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΤΥΠΟΥ II

2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 της Προσθήκης Ι «ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΝΟΥΣ» αντικαθίσταται από τις ακόλουθες:

3. Το κράνος να προστατεύεται από ανθεκτική στις γρατζουνιές, μη ανακλαστική επίπεδη βαφή [IRR (Infrared Reflective/Reducing)]. Το χρώμα του κελύφους, καθώς και όλων των εμφανών παρελκομένων (επιμέρους εξωτερικών, και το σύστημα ανάρτησης, υποσιάγωνα) μερών αυτού, είναι σύμφωνο με το χρώμα του επίσημου δείγματος της Υπηρεσίας (εάν υπάρχει) και έχει τις παρακάτω χρωματικές συντεταγμένες: $L^* = 49,33$, $a^* = 1,74$, $b^* = 11,66$, με επιτρεπτή απόκλιση $\Delta E \leq 2$. Στο εσωτερικό, τα μη ορατά από το προφίλ του κράνους (μαξιλαράκια στήριξης, velcro, βίδες προσαρμογής κ.λπ.) δύναται να είναι έτερου συμβατού χρωματισμού όπως γκρι, μαύρο, γαιώδες κ.α... Ενδεικτικά σχέδια όπως «Σχήμα 12: Εσωτερική ενδεικτική κάτοψη κράνους» στην Προσθήκη ΙΙ.

4. Η Φασματική ανακλαστικότητα του κράνους στην εγγύς υπέρυθρο ακτινοβολία φαίνεται στον Πίνακα ΙΙΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (σε nm)	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ
780	10-35
800	-//-
820	-//-
840	-//-
860	-//-
880	-//-
900	-//-
950	-//-
1000	-//-

2. Στην Προσθήκη ΙΙ «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΝΟΥΣ» προστίθενται τα παρακάτω:



Σχήμα 11: Κράνος με (ή χωρίς) ενδεικτικό κάλυμμα παραλλαγής M25



Σχήμα 12: Εσωτερική ενδεικτική κάτοψη κράνους

3. Σε οποιοδήποτε σημείο αναγράφεται χρησιμοποιούμενη γλώσσα (εγγράφου, πιστοποίησης, δήλωσης, φυλλαδίου κ.λπ.) αντικαθίσταται με: «Ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένο και στην Ελληνική γλώσσα».

