

# **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**

**ΠΕΔ-Α - 00128**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1<sup>η</sup>**

**1<sup>ης</sup> ΕΚΔΟΣΗΣ**

**ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΚΟΝΗΣ,  
ΨΙΛΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ)**

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

1. Η παράγραφος **4.1.3.2** τροποποιείται ως εξής:

« Προστασία έναντι αερίων και ψιλής σκόνης (πεδίο εφαρμογής: 5 – ελάχιστη αντοχή φακού/σκελετού: «F» σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες «T», σύμφωνα με EN 166 και Πίνακα Ταξινόμησης Προσθήκης I). »

2. Η παράγραφος **4.2.2.2.4** τροποποιείται ως εξής:

« σύμβολο μηχανικής αντοχής «B» ή «F», σύμφωνα με τις §§ 4.1.3.1 και 4.1.3.2, »

3. Η παράγραφος **4.2.2.3.4** τροποποιείται ως εξής:

« σύμβολο μηχανικής αντοχής «B» ή «F», σύμφωνα με τις §§ 4.1.3.1 και 4.1.3.2, »

4. Ο Πίνακας στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ I αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«

| NAT              | NSN | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ<br>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ<br>ΜΕΣΟΥ ΟΡΑΣΗΣ<br>/ ΦΑΚΟΥ(2) | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ<br>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ<br>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ<br>ΣΚΕΛΕΤΟΥ(2) |
|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4240-NT-BB1-2658 |     | 1 BTKN                                                              | 4 BT                                                 |
| 4240-NT-BB1-2659 |     | 1 FTKN                                                              | 5 FT                                                 |
|                  |     |                                                                     |                                                      |
|                  |     |                                                                     |                                                      |
|                  |     |                                                                     |                                                      |

»

5. Στην Προσθήκη I μετά την διευκρίνιση :

B: προστασία έναντι μέσης ενέργειας πρόσκρουσης σωματιδίων υψηλής ταχύτητας (120 m/s – 123 m/s), σύμφωνα με την § 7.2.2 και Πίνακα 12 του EN 166, προστίθεται η εξής διευκρίνιση:

« F: προστασία έναντι χαμηλής ενέργειας πρόσκρουσης σωματιδίων υψηλής ταχύτητας (45 m/s – 46,5 m/s), σύμφωνα με την § 7.2.2 και Πίνακα 12 του EN 166, »

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΚΕΦΝ

ΠΕΔ-A-00128

ΕΚΔΟΣΗ 1<sup>η</sup>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1<sup>η</sup>

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΠΥ ΣΤ΄ Βαθμ. Δ. Σελιανίτης  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Τμηματάρχης (1540) Τμήματος Προδιαγραφών

ΜΠΥ Β΄ Βαθμ. Χ. Φαραντάτος  
Διπλ. Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ο Διοικητής ΚΕΦΝ

Υποναύαρχος (Ο) Γ. Πούλιος ΠΝ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016