

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ-Α-00223

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

**ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
(ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)**

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	4
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	5
4.1. Ορισμός υλικού	5
4.2. Φυσικά χαρακτηριστικά	5
4.3. Σχεδίαση - Κατασκευή	6
4.4. Απαιτήσεις Νομοθεσίας	7
4.5. Επισημάνση Υλικού	7
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	8
5.1 Συσκευασία	8
5.2 Επισημάνσεις	8
6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	9
6.1 Συνοδευτικά έγγραφα	9
6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές	9
7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	11
7.1 Εγγυήσεις	11
8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	11
8.1 Χρόνος παράδοσης	11
8.2 Τόπος παράδοσης	11
8.3 Αριθμός παρτίδων	11
8.4 Επισημοποίηση δείγματος	11
9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	12
10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	13
10.1. Λέξεις κλειδιά	13
11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	13
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	14

1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια πυροσβεστικών στολών προσεγγίσεως, με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Φοριέται υποχρεωτικά κατά την κατάσβεση πυρκαγιών που απαιτείται εγγύς προσέγγιση και αποτελείται από το χιτώνιο, το παντελόνι, τα γάντια, το κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) και τις γκέτες.

2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 Νομοθεσία

2.1.1 Η Οδηγία 89/686/ΕΟΚ «Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας» Η παρούσα θα καταργηθεί στις 21/04/2018 ως άρθρο 46 Κανονισμού § 2.1.6. Προϊόντα που συμμορφώνονται με την Οδηγία μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως 21 Απριλίου 2019, ως άρθρο 47 Κανονισμού § 2.1.6.

2.1.2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

2.1.3 Η Οδηγία 89/656/ΕΟΚ «Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία (Τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παραγ. 1ης Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)» [βλ. Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/Α'//19-12-1994)] όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

2.1.4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.2 Πρότυπα

2.2.1 EN 1486:2007 + A1:2006 “Protective clothing for firefighters – Test methods and requirements for reflective clothing for specialized firefighting”.

2.2.2 EN 13688:2011 “Protective clothing - General Requirements”.

2.2.3 EN 14362-1 “Textiles – Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibers”.

2.2.4 EN 14362-3 “Textiles – Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminobenzene”.

2.2.5 EN ISO 9001:2015 GR «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις».

2.2.6 EN ISO/IEC 17050: “Conformity assessment – Suppliers declaration of conformity – Part 1: General requirements”.

2.2.7 ISO 2859-1:1999 + Cor. 1:2001 E, «Sampling procedures for inspection by attributes – Part1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection».

2.2.8 ISO 13688:2013 “Protective clothing - General Requirements”.

2.2.9 BS 3084:2006 “Slide fasteners (zips) – Specification”.

2.3 ΤΠ

2.3.1 Η ΤΠ του ΠΣ «Αντιπυρικές Στολές Προσεγγίσεως».

2.4 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατ'εξοχή η

προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2.5 Με δεδομένο ότι, η Οδηγία § 2.1.1 καταργείται από 21 Απριλίου 2018 και άρχεται η ισχύς του Κανονισμού § 2.1.2 ως άρθρο 46 αυτού, προϊόντα όμως που καλύπτονται από την Οδηγία καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά έως τις 21 Απριλίου 2019, τα δε πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ και οι αποφάσεις έγκρισης που έχουν εκδοθεί με την ίδια Οδηγία ισχύουν μέχρι 21 Απριλίου 2023, ως άρθρο 47 του Κανονισμού, για αποφυγή συγχύσεων εντός του κειμένου της ΠΕΔ, θα γίνεται αναφορά / παραπομπή μόνο στην Οδηγία. Η αντιστοίχιση των αναφορών / παραπομπών στον Κανονισμό § 2.1.2 θα γίνεται με τη χρήση του Πίνακα Αντιστοίχιας του Παρατήματος Χ του Κανονισμού.

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Το χιτώνιο και το παντελόνι της στολής προσέγγισης / ειδικών συνθηκών ταξινομούνται συναρτήσει των μεγέθους τους και αυτά παρακολουθούνται στο εφοδιαστικό σύστημα του ΠΝ με τους Ναυτικούς Αριθμούς Ταξινόμησης (NAT) που παρουσιάζονται στους ακόλουθους Πίνακες Ταξινόμησης.

Οι αριθμοί ταξινόμησης του υλικού για το Στρατό Ξηράς και την Πολεμικής Αεροπορία δύναται να δηλώνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΠΝ) ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ	
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
SMALL	8415-NT-BB1-2684
MEDIUM	8415-NT-BB1-2685
LARGE	8415-NT-BB1-2686
EXTRA LARGE	8415-NT-BB1-2687

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΠΝ) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ	
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
SMALL	8415-NT-BB1-2692
MEDIUM	8415-NT-BB1-2693
LARGE	8415-NT-BB1-2694
EXTRA LARGE	8415-NT-BB1-2695

Τα λοιπά υλικά της στολής, γάντια, κουκούλα κεφαλής και γκέτες και τα οποία είναι ενός μεγέθους (one size) ταξινομούνται στο εφοδιαστικό σύστημα του ΠΝ ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΠΝ) ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ	
	ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Γάντια	8415-NT-BB1-2696
Γκέτες	8415-NT-BB1-2697
Κάλυμμα κεφαλής (Κουκούλες)	8415-NT-BB1-2698

3.2 Οι στολές προσέγγισης της § 1 ανήκουν στην κλάση (Group Class) 8415 “Clothing Special Purpose”, (Ενδύματα ειδικής χρήσης), κατά NATO ACodP-2/3.

3.3 Ο κωδικός των στολών προσέγγισης της § 1, κατά CPV, σύμφωνα με το Κανονισμό § 2.1.4 είναι: 35811100-3 (Πυροσβεστικές Στολές).

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Ορισμός Υλικού

4.1.1 Η στολή προσέγγισης πυρκαγιάς αποτελείται από το χιτώνιο, το παντελόνι, το κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα), τα γάντια και τις γκέτες (με τη μορφή κουστουμιού, σετ) κατασκευασμένα από πολυστρωματικό ύφασμα επικαλυμμένο στο εξώτατο μέρος αυτής με στρώμα αλουμίνιου.

4.1.2 Οι εν λόγω στολές χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση πυρκαγιών ειδικών συνθηκών όπως διάσωσης προσωπικού από φλεγόμενο ελικόπτερο ή διάσωση προσωπικού στο εσωτερικό κτιρίου και σε συνθήκες μεγάλου ποσού εκπεμπόμενης ενέργειας και θερμότητας κλπ, που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό της Υπηρεσίας ως μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

4.1.3 Η στολή αυτή αποτελεί τον δευτερεύοντα εξοπλισμό του προσωπικού και φοριέται πάνω από τη στολή κατάσβεσης πυρκαγιάς.

4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.2.1 Η στολή είναι πολυστρωματικής κατασκευής.

4.2.2 Συγκεκριμένα το χιτώνιο και το παντελόνι της στολής αποτελούνται από τρία (3) στρώματα υφάσματος όπως αυτά αναφέρονται στις ακόλουθες §§ 4.2.2.1 έως 4.2.2.4:

4.2.2.1 Πρώτο Στρώμα - Εξωτερικό Ύφασμα

Θα κατασκευάζεται από ύφασμα αραμιδικών ινών ενδεικτικού τύπου Nomex[®], ή άλλο ισοδύναμο, επικαλυμμένο με στρώμα αλουμίνιου.

4.2.2.2 Δεύτερο Στρώμα – Θερμομονωτικό Υλικό – Φράγμα Θερμότητας

Μη υφάνσιμο (non woven) υλικό τσόχα, με σύστημα εγκλωβισμού αέρα που θα λειτουργεί σαν θερμομονωτικό από 100% αραμιδικές ίνες, το οποίο έχει υποστεί υδροφοβική επεξεργασία.

4.2.2.3 Τρίτο Στρώμα - Εσωτερική Φόδρα - (Innermost Lining)

Από υφάνσιμο υλικό κατάλληλης σύνθεσης με βραδύκαυστες ιδιότητες

4.2.2.4 Το δεύτερο και το τρίτο στρώμα θα είναι ραμμένα μεταξύ τους και θα θεωρούνται σαν ένα ύφασμα. Τα δύο στρώματα υφασμάτων θα τοποθετηθούν με τέτοια φορά ώστε το θερμομονωτικό ύφασμα να βρίσκεται προς την εξωτερική πλευρά και η εσωτερική φόδρα να είναι προς την εσωτερική πλευρά του σώματος του χρήστη.

4.2.3 Φερμουάρ

Το χιτώνιο της στολής θα φέρει μεταλλικό φερμουάρ υψηλής αντοχής, μεγέθους Νο 10 κατ' ελάχιστον.

Η υφασμάτινη ταινία του φερμουάρ θα είναι βραδύκαυστη, κατασκευασμένη από αραμιδικές ίνες και χρώματος παρόμοιου με αυτό της στολής.

Το φερμουάρ δοκιμάζόμενο σύμφωνα με το πρότυπο BS 3084 ή άλλο τεχνικώς ισοδύναμο πρότυπο θα επιτυγχάνει:

4.2.3.1 Αντοχή σε πλευρικές δυνάμεις (lateral strength): ≥ 450 N.

4.2.3.2 Αντοχή λαβής οδηγού (puller attachment strength): ≥ 100 N.

4.2.4 Κλωστή Ραφής

Η κλωστή ραφής των επιμέρους τμημάτων της στολής, θα είναι κατασκευασμένη από αραμιδικές ίνες, ενδεικτικού τύπου «Nomex[®]» ή άλλο ισοδύναμο υλικό με μόνιμες αντιπυρικές ιδιότητες, απόχρωσης όμοιας με του υφάσματος κατασκευής

4.3 Σχεδιασμός και Κατασκευή

4.3.1 Χιτώνιο

4.3.1.1 Να είναι σχεδιασμένο ώστε να μην περιορίζει τις κινήσεις του χρήστη και να είναι συμβατό με άλλα μέσα ατομικής προστασίας όπως μπότες πυροσβέστη, κράνος πυροσβέστη, γάντια και αναπνευστική συσκευή.

4.3.1.2 Να κουμπώνει με ένα φερμουάρ της § 4.2.7 το οποίο καλύπτεται από μία πατιλέτα πλάτους $11,5 \pm 2$ cm που κλείνει με τη χρήση μεταλλικών κουμπιών (τρουκ).

4.3.1.3 Εσωτερικά του δεξιού φύλλου υπάρχει μια τσέπη στο ύψος του στήθους με άνοιγμα 17 ± 2 cm με βάθος 16 cm μήν και ύψους 20 cm.

4.3.1.4 Τα μανίκια φέρουν εσωτερικά και σε συνέχεια της φόδρας φέρει πλεκτή ελαστική μανσέτα σύνθεσης 100% αραμιδικών ινών για την συγκράτηση του μανικιού στο περικάρπιο.

4.3.1.5 Το χιτώνιο θα έχει πρόβλεψη για χρήση αναπνευστικής συσκευής εσωτερικά αυτού. Επιπλέον το μήκος του θα καλύπτει πλήρως και την περιοχή των γλουτών.

4.3.2 Παντελόνι

4.3.2.1 Το παντελόνι φέρει υφασμάτινες ελαστικές ρυθμιζόμενες τιράντες πλάτους 4 cm κατ' ελάχιστον. Οι τιράντες στα άκρα τους φέρουν μηχανισμό συγκράτησης τύπου «Θ» μέσω του οποίου διέρχεται τεμάχιο υφάσματος πλάτους 5 cm και ύψους 15 -17 cm το οποίο ασφαρίζει – συνδέεται στο παντελόνι με τη χρήση αυτόδετης ταινίας για την προσθαφαίρεση αυτών σε περίπτωση επισκευής – αντικατάστασής τους .

4.3.2.2. Οι τιράντες στην περιοχή της πλάτης είναι χιαστί ραμμένες για τη συγκράτηση αυτών. Οι τιράντες φέρουν επιπρόσθετο πλαστικό μηχανισμό αυξομείωσης τύπου «Θ» του μήκους τους στο εμπρόσθιο τμήμα αυτών για την βέλτιστη εφαρμογή στον χρήστη.

4.3.2.3 Το παντελόνι στο ύψος της μέσης φέρει περιμετρικά δύο τεμάχια ιμάντων (ταινίες) από κατάλληλο συνθετικό δύσκαυστο υλικό για την αυξομείωση του μεγέθους με τη βοήθεια κατάλληλου πλαστικού μηχανισμού αυξομείωσης.

4.3.2.4 Το παντελόνι στο ύψος της μέσης φέρει στο κέντρο αυτού ταινία από κατάλληλο συνθετικό δύσκαυστο υλικό για την αυξομείωση του μεγέθους με τη βοήθεια κατάλληλου πλαστικού μηχανισμού ασφάλισης με τη χρήση πόρπης ή με τη χρήση μεταλλικού κουμπιού (τρουκ).

4.3.3 Κάλυμμα Κεφαλής (Κουκούλα)

4.3.3.1 Το κάλυμμα της κεφαλής είναι κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό με την υπόλοιπη στολή. Διαθέτει επαρκή εσωτερικό χώρο για την υποδοχή του κράνους πυροσβέστη του χρήστη. Το κάλυμμα διαθέτει στο εμπρόσθιο μέρος του κατάλληλη προσωπίδα (visor) για την προστασία του προσώπου, έτσι ώστε το οπτικό πεδίο του χρήστη να είναι το μεγαλύτερο δυνατό.

4.3.3.2 Η κουκούλα θα επικαλύπτει τους ώμους, το κέντρο του στήθους και ομοίως στο κέντρο της πλάτης και θα σταθεροποιείται με μηχανισμό ασφάλισης θέσεως .

4.3.4 Γκέτες Επικάλυψης

4.3.4.1 Οι γκέτες είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με την υπόλοιπη στολή και εφαρμόζουν με κατάλληλο μηχανισμό (πχ. αυτόδετη ταινία τ. Velcro ή κορδόνια) πάνω στα υποδήματα (μπότες) του πυροσβέστη για την περαιτέρω προστασία έναντι της θερμότητας για το σύνολο των υποδημάτων (συμπεριλαμβανομένου και της σόλας τους).

4.3.5 Γάντια

4.3.5.1 Τα γάντια θα είναι πέντε (5) δακτύλων.

4.3.5.2 Το μήκος του γαντιού θα είναι 30 cm κατ' ελάχιστον

4.3.5.3 Στην εσωτερική πλευρά της παλάμης και των δακτύλων υπάρχει ύφασμα αραμιδικών ινών με επένδυση σιλικόνης για μεγάλη αντοχή στην τριβή και μεγάλες

αντιολισθητικές ιδιότητες. Η εξωτερική πλευρά του γαντιού θα είναι κατασκευασμένη από ύφασμα όμοιο με το ύφασμα της στολής

4.3.5.4 Στην περιοχή όπου τελειώνει το γάντι θα υπάρχει κατάλληλος εσωτερικός μηχανισμός σύσφιξης.

4.3.5.5 Όλα τα στρώματα κατασκευής του γαντιού να είναι κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να μην γλιστράνε τα εσωτερικά στρώματα προς τα έξω κατά την εξαγωγή του γαντιού από το χέρι του χρήστη.

4.3.5.6 Η κλωστή ραφής των επιμέρους τμημάτων των γαντιών θα είναι κατασκευασμένη από αραμιδικές ίνες, ενδεικτικού τύπου «Nomex®» ή άλλο ισοδύναμο υλικό με μόνιμες αντιπυρικές ιδιότητες, απόχρωσης όμοιας με του υφάσματος κατασκευής.

4.4 Απαιτήσεις Νομοθεσίας

4.4.1 Οι στολές προσέγγισης θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις / διατάξεις της Οδηγίας § 2.1.1 περί ΜΑΠ

4.4.2 Οι στολές θα συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1486 καθώς και με τις απαιτήσεις του ISO 13688.

4.4.3 Οι στολές § 1 εμπίπτουν στην κατηγορία των σύνθετων ΜΑΠ που έχουν σκοπό την προστασία του χρήστη από θανάσιμους κινδύνους ή κινδύνους που μπορούν να βλάψουν σοβαρά και ανεπανόρθωτα την υγεία, σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 8 της Οδηγίας § 2.1.1.

4.4.4 Οι στολές προσέγγισης φέρουν σήμανση CE ως άρθρο 12 της Οδηγίας § 2.1.1.

4.5 Επισήμανση Υλικού

4.5.1 Επισήμανση στολών

Κάθε στολή προσέγγισης θα φέρει την απαιτούμενη σήμανση στο χιτώνιο και στο παντελόνι, σύμφωνα με την § 9 του EN 1486 και του ISO 13688 καθώς και την Οδηγία § 2.1.1. Μεταξύ άλλων θα αναγράφονται:

4.5.1.1 Η επωνυμία και το εμπορικό σήμα κατασκευαστή.

4.5.1.2 Το μέγεθος του χιτωνίου ή/και του παντελονιού αντίστοιχα.

4.5.1.3 Οι κωδικοί (ή ο κωδικός) των σχετικών προτύπων κατασκευής, δηλ. EN 1486.

4.5.1.4 Το μοντέλο δηλαδή προσδιορισμός με εμπορικό όνομα και κωδικό αριθμό που επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει με σαφήνεια το προϊόν μεταξύ άλλων ομάδων του ιδίου κατασκευαστή.

4.5.1.5 Η σήμανση **CE**, σε εμφανές σημείο με ανεξίτηλο τρόπο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω § 4.4.4.

4.5.1.6 Το απαιτούμενο «πικτόγραμμα» του EN 1486.



4.5.2 Ενημερωτικό σημείωμα κατασκευαστή

Κάθε στολή θα συνοδεύεται από έντυπες πληροφορίες στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την § 10 του EN 1486, τα αναγραφόμενα το Παράρτημα II - § 1.4 της Οδηγίας § 2.1.1, καθώς και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο πληροφοριακό στοιχείο κατά την κρίση του κατασκευαστή.

4.5.2.1 Η επωνυμία και το εμπορικό σήμα κατασκευαστή.

4.5.2.2 Οι κωδικοί (ή ο κωδικός) των σχετικών προτύπων κατασκευής.

4.5.2.3 Το έτος κατασκευής αυτής και εφόσον είναι δυνατόν την εκτιμώμενη (ή ωφέλιμη) διάρκεια ζωής της.

4.5.2.4 Προειδοποιήσεις ή/και συμβουλές για τον τρόπο χρήσης της στολής.

4.5.2.5 Οι οδηγίες φροντίδας της στολής (δηλαδή τον τρόπο καθαρισμού, στεγνώματος, και συνιστώμενα καθαριστικά μέσα (απορρυπαντικά) κλπ) καθώς και οδηγίες για την αποθήκευση, χρήση, συντήρηση, απολύμανση και επιθεώρηση της στολής με τις περιόδους ελέγχου αυτής.

4.5.2.6 Τα πιθανά όρια χρήσης της στολής (πχ κλίμακα θερμοκρασιών)

4.5.2.7 Σε περίπτωση που το είδος μπορεί να υποστεί ειδικό φινίρισμα / επεξεργασία για την «επαναφορά» των αντιπυρικών / δύσκαυστων ιδιοτήτων του, τότε στην περίπτωση αυτή θα δηλώνεται ο μέγιστος κύκλος πλυσιμάτων πριν την απαραίτητη επανεφαρμογή του φινιρίσματος.

4.5.2.8 Όνομα, διεύθυνση, αριθμός αναγνώρισης του Κοινοποιηθέντος Οργανισμού που παρεμβαίνει κατά τη φάση σχεδιασμού του ΜΑΠ

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1 Συσσκευασία

5.1.1 Πρωτογενής Συσσκευασία

Κάθε χιτώνιο και κάθε παντελόνι αντίστοιχα συνοδευόμενα από τις γκέτες, τη κουκούλα και τα γάντια, θα είναι καλά σιδερωμένα και διπλωμένα μέσα σε διαφανή πλαστική σακούλα, ανθεκτική στην αποθήκευση και στη μεταφορά

5.1.2 Δευτερογενής συσκευασία

5.1.2.1 Κατάλληλος αριθμός πρωτογενών συσκευασιών ίδιου μεγέθους (ίδιου NAT, πρωτογενείς συσκευασίες), θα συσκευάζονται σε πεντάφυλλο χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στη μεταφορά και αποθήκευση, το οποίο θα κλείνει με κατάλληλη ταινία συσκευασίας.

5.1.2.2 Το χαρτοκιβώτιο δευτερογενούς συσκευασίας θα κατασκευάζεται από πεντάφυλλο χαρτόνι με ελάχιστο βάρος 700 g/m², σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με σιδερένιους συνδετήρες πάχους 2 mm και μήκους 14 mm και σε πυκνότητα ενός συνδετήρα ανά 3-4 cm μήκους. Είναι επιθυμητό το χαρτόνι να έχει παρασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα εσωτερικά του τρία (3) φύλλα να είναι εμποτισμένα με παραφίνη δια της μεθόδου του ψεκασμού.

5.2 Επισημάνσεις

5.2.1 Επισημάνση πρωτογενούς συσκευασίας

Σε κάθε πρωτογενή συσκευασία θα αναγράφονται οι παρακάτω τουλάχιστον επισημάνσεις:

5.2.1.1 Περιγραφή του υλικού.

5.2.1.2 Αριθμό ταξινόμησης (NAT) υλικού, ως § 3.1.

5.2.1.3 Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή.

5.2.1.4 Αριθμός και έτος σύμβασης.

5.2.1.5 Λοιπές πληροφορίες και σημάνσεις κατά την κρίση του κατασκευαστή.

5.2.2 Επισημάνση δευτερογενούς συσκευασίας

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο (δευτερογενούς συσκευασίας) στο εξωτερικό μέρος και σε εμφανές σημείο αυτού, θα αναγράφονται τα παρακάτω:

5.2.2.1 Περιγραφή του υλικού.

5.2.2.2 Μέγεθος υλικών.

5.2.2.3 Κωδικός ΠΕΔ και αριθμός ταξινόμησης (NAT) ως § 3.1.

5.2.2.4 Αριθμός και έτος συμβάσεως.

5.2.2.5 Εμπορικό σήμα ή η επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή.

5.2.2.6 Αριθμός περιεχόμενων τεμαχίων.

5.2.2.7 Αύξων αριθμός συσκευασίας.

5.2.2.8 Βάρος συσκευασμένου υλικού.

5.2.2.9 Μήνας και έτος κατασκευής.

6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1 Συνοδευτικά έγγραφα / Πιστοποιητικά

Για τα υλικά § 1, ο προμηθευτής στο στάδιο παράδοσης-παραλαβής υλικών, θα υποβάλει τα ακόλουθα:

6.1.1 Τα έγγραφα κατωτέρω §§ 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 και 9.1.8.

6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

6.2.1 Μακροσκοπικός έλεγχος

Η Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) εξετάζει δειγματοληπτικά δευτερογενή συσκευασία καθώς και το είδος με πρωτογενή συσκευασία, λαμβάνοντας υπόψη την ΠΕΔ και το επισημοποιηθέν δείγμα του προμηθευτή ως § 8.4 (βλ. και § 9.1.7) και τους πίνακες δειγματοληψίας κατωτέρω παραγράφων.

6.2.1.1 Έλεγχος δευτερογενούς συσκευασίας

6.2.1.1.1 Ως παρτίδα, για τον έλεγχο εξωτερικής (δευτερογενούς) συσκευασίας, θεωρείται η ποσότητα χαρτοκιβωτίων (τεμάχια) που παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

6.2.1.1.2 Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο των τεμαχίων χαρτοκιβωτίων, που ελέγχεται μακροσκοπικά από την ΕΠ.

6.2.1.1.3 Τα τεμάχια του δείγματος επιλέγονται τυχαία από την παρτίδα, με την χρήση του ακόλουθου πίνακα που συντάχθηκε σύμφωνα με το ISO 2859-1:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (AQL 4,0%, Normal, Level I)		
Μέγεθος παρτίδας (Τεμάχια)	Μέγεθος δείγματος (Τεμάχια)	Αποδεκτός αριθμός ελαττωματικών (τεμαχίων)
1 – 3	Όλα	0
4 – 90	3	0
91 – 280	13	1
281 – 500	20	2
501 – 1200	32	3

6.2.1.1.4 Ως ελαττωματικό θεωρείται ένα τεμάχιο του δείγματος, όταν διαπιστωθούν ελλείψεις ή ασυμφωνία με τα αναγραφόμενα στην § 5.2.2 καθώς και όταν διαπιστωθεί σχίσσιμο / θραύση ή σημαντική παραμόρφωση του χαρτοκιβωτίου.

6.2.1.2 Έλεγχος στολών με πρωτογενή συσκευασία

6.2.1.2.1 Ως παρτίδα, για τον έλεγχο είδους / πρωτογενούς συσκευασίας, θεωρείται η ποσότητα στολών (σετ) ανεξαρτήτως NAT με πρωτογενή συσκευασία που παραδίδεται από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

6.2.1.2.2 Ως δείγμα θεωρείται το σύνολο του αριθμού στολών (σετ), που ελέγχεται μακροσκοπικά από την ΕΠ. Ο αριθμός των σετ στολής του δείγματος επιλέγονται τυχαία από την παρτίδα, με την χρήση του ακόλουθου πίνακα που συντάχθηκε σύμφωνα με το ISO 2859-1:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Level S-4, Normal, AQL 2,5%)		
Μέγεθος παρτίδας (αριθμός στολών)	Μέγεθος δείγματος (αριθμός στολών)	Αποδεκτός αριθμός ελαττωμάτων
2 – 5	Όλα	0
6 – 150	5	0
151 - 280	20	1
1201 - 10000	32	2

6.2.1.2.3 Ως ελαττωματικό θεωρείται ένα τεμάχιο του δείγματος, όταν διαπιστωθεί:

6.2.1.2.3.1 Μη αρτιότητα και επιμέλεια κατασκευής, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ειδών, για τυχόν ύπαρξη ακαλαίσθητων σημείων και ατελειών.

6.2.1.2.3.2 Επιφανειακά ελαττώματα όπως σχισίματα, τρύπες ή οποιαδήποτε αλλοίωση της επιφάνειας του υλικού.

6.2.1.2.3.3 Ανομοιομορφία χρωματισμού.

6.2.1.2.3.4 Ουσιώδης παραμόρφωση ή/και καταστροφή (πχ. σχίσσιμο) πρωτογενούς συσκευασίας § 5.1.1.

6.2.1.2.3.5 Έλλειψη σήμανσης ή δυσανάγνωστη σήμανση ως § 4.5.1 ή/και ασυμφωνία ως προς τις επισημάνσεις πρωτογενούς συσκευασίας της § 5.2.1.

6.2.1.2.3.6 Μη συμφωνία κατασκευής με το επισημοποιηθέν δείγμα του προμηθευτή της § 8.4 (βλ. και § 9.1.7).

6.2.1.2.3.7 Έλλειψη ή φθορά Ενημερωτικού Σημειώματος Κατασκευαστή ή ασυμφωνία του σημειώματος με τα αναφερόμενα στην § 4.5.2 (π.χ. δεν είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα).

6.2.2 Έλεγχος εγγράφων

6.2.2.1 Από την ΕΠ θα ελεγχθούν η ορθότητα και πληρότητα των εγγράφων ανωτέρω §§ 6.1.1 και 6.1.2.

6.2.2.2 Το Πιστοποιητικό ISO 9001, η Βεβαίωση Εξέτασης τύπου ΕΟΚ, η Δήλωση Πιστότητας ΕΟΚ του Κατασκευαστή, καθώς και το ένα εκ των δύο (εναλλακτικά) Πιστοποιητικών περί συμφωνίας με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2.1.1 (σύνθετο ΜΑΠ) ως κατωτέρω §§ 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 και 9.1.5, θα είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

6.2.2.3 Η ΕΠ μεριμνά για την προώθηση αντιτύπων των εγγράφων των §§ 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 και 9.1.5 στο αρμόδιο Τμήμα εκπόνησης της παρούσας ΠΕΔ.

6.2.3 Επιβολή έκπτωσης - Απόρριψη παρτίδας

6.2.3.1 Αν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.1 βρεθεί αριθμός ελαττωματικών χαρτοκιβωτίων (δευτερογενών συσκευασιών) μικρότερος ή ίσος από τον αναγραφόμενο στον πίνακα δειγματοληψίας § 6.2.1.1.3, τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της, ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων, να προτείνει την επιβολή έκπτωσης ίσης ή μικρότερης της αντίστοιχης συμβατικής αξίας των ελαττωματικών τεμαχίων, εκφρασμένης ως ποσοστό %, που προκύπτει από το κλάσμα των ελαττωματικών τεμαχίων προς το μέγεθος του δείγματος.

6.2.3.2 Αν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.1 βρεθεί αριθμός ελαττωματικών χαρτοκιβωτίων (δευτερογενών συσκευασιών) μεγαλύτερος από τον αναγραφόμενο στον πίνακα δειγματοληψίας § 6.2.1.1.3, τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της, ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων, ή/και την επίδραση του ελαττωματικού χαρτοκιβωτίου στο περιεχόμενο αυτού (δηλ. προσβολή των πρωτογενών συσκευασιών) να προτείνει την επιβολή έκπτωσης ίσης ή μεγαλύτερης της αντίστοιχης συμβατικής αξίας των ελαττωματικών τεμαχίων, εκφρασμένης ως ποσοστό %, που προκύπτει από το κλάσμα των ελαττωματικών τεμαχίων προς το μέγεθος του δείγματος ή και της απόρριψης της παρτίδας.

6.2.3.3 Αν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.2 βρεθεί αριθμός ελαττωματικών τεμαχίων μικρότερος ή ίσος από τον αναγραφόμενο στον πίνακα δειγματοληψίας § 6.2.1.2.2, τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της, ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων, να προτείνει την επιβολή έκπτωσης ίσης ή μικρότερης της αντίστοιχης συμβατικής αξίας των ελαττωματικών τεμαχίων, εκφρασμένης ως ποσοστό %, που προκύπτει από το κλάσμα των ελαττωματικών τεμαχίων προς το μέγεθος του δείγματος.

6.2.3.4 Αν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο της § 6.2.1.2 βρεθεί αριθμός ελαττωματικών τεμαχίων μεγαλύτερος των αναφερομένων στον πίνακα δειγματοληψίας § 6.2.1.2.2, τότε η ΕΠ μπορεί κατά την κρίση της, ανάλογα με το πλήθος και τη βαρύτητα των ευρημάτων, να προτείνει την απόρριψη της παρτίδας ή την επιβολή έκπτωσης μεγαλύτερης της συμβατικής αξίας των ελαττωματικών τεμαχίων, εκφρασμένης ως ποσοστό %, που προκύπτει από το κλάσμα των ελαττωματικών τεμαχίων προς το μέγεθος του δείγματος.

6.2.3.5 Σε περίπτωση μη υποβολής ενός εκ των εγγράφων § 6.1.1, η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας. Επιπλέον, αν κατά τον έλεγχο των εγγράφων ως § 6.2.2 υπάρξει ασυμφωνία με τις απαιτήσεις της ΠΕΔ, τότε η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας. Ειδικά για το Ενημερωτικό σημείωμα κατασκευαστή, σε περίπτωση φθοράς ή απουσίας αυτού από την πρωτογενή συσκευασία κατά το δειγματοληπτικό μακροσκοπικό έλεγχο, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του ή προσκόμιση του εντός 3 εργάσιμων ημερών από την (έγγραφη) ειδοποίησή του. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΠ προτείνει την απόρριψη της παρτίδας.

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1 Εγγυήσεις:

7.1.1 Ο προμηθευτής θα παράσχει γραπτώς με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ή με Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration Of Conformity, DoC) σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17050-1 εγγύηση διατήρησης των στολών προσέγγισης σε άριστη κατάσταση εντός της αρχικής του συσκευασίας, τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και πριν τη διανομή αυτού στο προσωπικό.

7.1.2 Η παραπάνω εγγύηση § 7.1.1 περί διατήρησης και καλής λειτουργίας θα καλύπτει κάθε ελάττωμα, φθορά ή προβληματική λειτουργία που δεν οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση της στολής από το προσωπικό της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκειά της θα παρέχονται δωρεάν όσα υλικά χρειαστούν αντικατάσταση.

7.1.3 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Ο προμηθευτής θα εγγυάται γραπτώς με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ή με Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17050-1, την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη του συνόλου των στολών, τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τους καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας για το ίδιο χρονικό διάστημα.

8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8.1 Χρόνος παράδοσης

Το μέγιστο τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για το σύνολο της ποσότητας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

8.2 Τόπος παράδοσης

Σε επίπεδο ΓΕΝ, η παράδοση θα εκτελείται στις αποθήκες ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ (Σκαραμαγκάς, τηλ.210-5530337), εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.

8.3 Αριθμός παρτίδων

Ο προμηθευτής δύναται να παραδώσει όλη την συμβατική ποσότητα κατά το μέγιστο σε τρεις (3) παρτίδες. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε κάθε παρτίδα.

8.4 Επισήμοποίηση δείγματος

Το υποβληθέν δείγμα του προμηθευτή ως κατωτέρω § 9.1.7, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, θα επισήμοποιείται από την αρμόδια προς τούτο Διεύθυνση, και θα

αποτελέσει κατά το στάδιο της Παραλαβής το επισημοποιηθέν δείγμα, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί από την ΕΠ ο μακροσκοπικός έλεγχος της § 6.2.1 των παραδιδόμενων υλικών.

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9.1 Για τα υλικά § 1, οι συμμετέχοντες προμηθευτές θα υποβάλλουν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς τα ακόλουθα:

9.1.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «Έντυπο Συμμόρφωσης προς την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων». Το έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (<http://www.geetha.mil.gr/>), επιλέγοντας αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ».

9.1.2 Αντίγραφο ισχύοντος **Πιστοποιητικού** Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για το δηλωθέν στην § 9.1.9.1 εργοστάσιο κατασκευής πυροσβεστικών στολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πιστοποίηση σχετικά με την παραγωγή / κατασκευή σχετικά με προστατευτικά μέσα ολόκληρου του σώματος (ενδυμασίες προστασίας από τη θερμότητα). Το πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.

9.1.3 Αντίγραφο του Πιστοποιητικού **Βεβαίωσης Εξέτασης τύπου ΕΟΚ** από Κοινοποιημένο Οργανισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Οδηγίας § 2.1.1

9.1.4 Δήλωση Πιστότητας ΕΟΚ του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην ΕΕ εντολοδόχου του, σύμφωνα με το Άρθρο 12 και το Παράρτημα VI της Οδηγίας § 2.1.1, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφερόμενος τύπος στολών προσέγγισης πυρκαγιών ικανοποιεί τις διατάξεις της Οδηγίας § 2.1.1 και των προτύπων EN 1486, ISO 13688 καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προτύπων που σχετίζονται με την κατασκευή (κατά τις διατάξεις της Οδηγίας § 2.1.3) περί ενδυμασίες προστασίας από τη θερμότητα που εμπίπτει στα προστατευτικά μέσα ολόκληρου του σώματος. Η Δήλωση Πιστότητας θα αναφέρει τον αριθμό Βεβαίωσης Εξέτασης Τύπου καθώς και τον εγκεκριμένο Οργανισμό (επωνυμία – διεύθυνση) που την χορήγησε, σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Οδηγίας § 2.1.1.

9.1.5 Ένα εκ των δύο εναλλακτικά ακολούθων εγγράφων, καθόσον το εν λόγω ΜΑΠ εμπίπτει στην κατηγορία των σύνθετων ΜΑΠ που έχουν σκοπό την προστασία του χρήστη από θανάσιμους κινδύνους ή κινδύνους που μπορούν να βλάψουν σοβαρά και ανεπανόρθωτα την υγεία, (βλ. Άρθρο 8 - § 4 της Οδηγίας § 2.1.1):

9.1.5.1 Την Έκθεση Εμπειρογνωμοσύνης του εγκεκριμένου οργανισμού επί του τελικού προϊόντος (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εδάφιο Α του Άρθρου 11 της Οδηγίας § 2.1.1).

9.1.5.2 Την Έκθεση Ελέγχου της Παραγωγής (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εδάφιο Β του Άρθρου 11 της Οδηγίας § 2.1.1).

Η ημερομηνία εκδόσεως των δύο ανωτέρω εγγράφων / πιστοποιητικών δεν θα είναι προγενέστερη των τριών (3) ετών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

9.1.6 Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration Of Conformity) η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του προτύπου σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17050-1 του κατασκευαστή της δευτερογενούς συσκευασίας ή του προμηθευτή, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα χαρτοκιβώτια δευτερογενούς συσκευασίας, θα πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της § 5.1.2.

9.1.7 Δείγμα της προσφερόμενης στολής προσέγγισης που θα πληροί τις απαιτήσεις §§ 4.2 και 4.3, και τις απαιτούμενες επισημάνεις αυτού ως § 4.5.1 της ΠΕΔ μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα κατασκευαστή ως § 4.5.2

9.1.8 Τις εγγυήσεις §§ 7.1.1 και 7.1.3.

9.1.9 Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, στην οποία θα δηλώνονται:

9.1.9.1 Το εργοστάσιο κατασκευής (επωνυμία - διεύθυνση), του τελικού προϊόντος.

9.1.9.2 Τα παραδιδόμενα υλικά θα είναι καινούργια. Η ημερομηνία κατασκευής τους δεν θα είναι προγενέστερη των 12 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

9.2 Έλεγχος εγγράφων §§ 9.1.3 και 9.1.4:

9.2.1 Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών επιβεβαιώνει ότι ο αναφερόμενος οργανισμός, χορήγησης των προσκομισθέντων εγγράφων, περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Κοινοποιηθέντων Οργανισμών, με καθήκοντα σχετικά με ΜΑΠ και ειδικότερα με προστατευτικά μέσα από τη θερμότητα ή/και τη φωτιά (βλ. § 3.6 Παράρτημα II της Οδηγίας § 2.1.1) ολόκληρου του σώματος. Αναζήτηση του προαναφερθέντος οργανισμού θα γίνεται μέσω της βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations) που είναι αναρτημένη στο Διαδίκτυο.

9.2.2 Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την εγκυρότητα και ορθότητα των προσκομισθέντων εγγράφων μέσω της ιστοσελίδας, του εκδώσαντα τα έγγραφα, Κοινοποιηθέντος Οργανισμού.

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

10.1 Λέξεις Κλειδιά: ΜΑΠ, Προστατευτικός ιματισμός έναντι θερμότητας, ειδικές στολές προσέγγισης.

10.2 Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσης ΠΕΔ με μνημονευόμενα σ' αυτήν πρότυπα ή με ισχύοντες Κανονισμούς – Οδηγίες - Αποφάσεις, κατισχύουν τα πρότυπα, οι Κανονισμοί Οδηγίες - Αποφάσεις.

10.3 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ νοείται ότι θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας.

11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για την βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία <http://www.geetha.mil.gr>.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΚΕΦΝΠΕΔ-A-00223ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο Πρόεδρος Επιτροπής

Εξ ονόματος της επιτροπής

Αντ/χος (Μ) Π. Βρανάς ΠΝ

ΜΠΥ Α΄ Βαθμού
Α. Καλακώνας

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Τμηματάρχης (1540) Τμήματος Προδιαγραφών

ΜΠΥ Α΄ Βαθμ. Χ. Φαραντάτος
Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος

ΘΕΩΡΗΣΗ

Ο Διοικητής ΚΕΦΝ

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Α. Αβριωνίδης ΠΝ

Ημερομηνία 14/07/2016